

Chassinummer: 5461328

Chassityp: R 410 LA4x2MNA

Allmän information

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|------------|
| VIN-kod | YS2R4X20005461328 | Fabriksgaranti, giltig till | 2018-04-10 |
| Fabriksgarantin gäller endast om alla paragrafer i Scantias globala garantimanual är uppfyllda | | Ibruktagedatum | 2017-04-10 |
| Fakturadatum | 2017-03-09 | Tillverkningsdatum | 2017-02-24 |
| Vevaxelns tillverkningsdatum | 2017-02-24 | Nuvarande distributör, land | SE |
| Nuvarande distributör, nummer | 32015 | Beställande distributör, land | SE |
| Beställande distributör, nummer | 32015 | Lokal återförsäljare, nummer | 40460 |
| Bruttovikt på fordonståg | 40 | Ordernummer | 1234560 |
| Ordertyp | A | Leveransläge | CBU |
| Status | To enduser | Kasseringsdatum | - |
| POP-ID | 29-1425 | | |

00 Allmänt

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|
| Monteringsgrad | Komplett Upp Byggd | Monteringsort | TAZ |
| Utvecklingssteg | 5 | Produktslag | Lastbil |
| Hjulkonfiguration certifierad | 4x2 | Framhjulsdrift | nej |
| Axelavstånd | 3700 mm | Rattplacering | vänster |
| Chassibredd | 2550 mm | Chassianpassning | dragbil |
| Lastbilstyp | R | Typ av transport | L |
| Driftklass | M | Chassihöjd | normal |
| Instruktionsbok språk | Svenska | Instruktionsbok extra språk | utan |
| Skyttspråk | engelska | Axeltryck fram tekniskt | 6700 kg |
| Axeltryck bak, tekniskt | 11500 kg | Teknisk totalvikt | 18200 kg |
| Teknisk max axelvikt 1:a | 6700 kg | Axeltryck 2:a, teknisk | 11500 kg |
| Axeltryck 3:e, teknisk | ej aktuell | Axeltryck 4:e teknisk | ej aktuell |
| Teknisk vikt på femte axeln | ej aktuell | Legal kundvikt framaxel | UTAN |
| Laglig vikt 1:A drivaxel | UTAN | Legal kundvikt 3:e axeln | UTAN |
| Legal kundvikt total | UTAN | Totalvikt laglig | 18001-18500 kg |
| GTW Teknisk | 70000 kg | Tägvikt teknisk | 69001-70000 kg |
| GTW Legal | Utan | Förberedelse för toll collect | med |

01 Motor

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Framdrivning | förbränningsmotor | Effektkod | 410hk |
| Motortyp fordon | DC13 115/410 hp | Motortypbeteckning | DC13 115 L01 |
| Motornummer | 7001848 | Cylinderblockgeneration | 2 |
| Motorvarvtalsbegränsning lågt oljetryck | utan | EGR system | utan |
| EGR-kylning | ej aktuellt | Emission nivå | Euro 6 |
| Motor slagvolym | 13 dm3 | Motorstyrssystem | S8 |
| NOx-kontroll | med | Momentbegränsning NOx-kontroll | med |
| Kraftuttag ED | förberedd | PTO ED elektrisk förberedelse | utan |
| Turboladdare driftklass | special | Förrenare luftinloppssystem | utan |
| Luftintag | fram, normal | Luftfilter motor brandhärdigt | utan |
| Luftintagsspjäll manövreringstyp | elektrisk | Luftfilterigensättningsindikator | elektronisk |
| Bullerdämpning | 80 dBA enl 70/157/EEC | Bullerkapsling motor | med absorbenter |
| Vevhusventilation frysskydd | utan | Vevhusventilation typ | öppen |
| Oljenivågivare motor | utan | Oljenivågivavlyssning | utan |
| Oljesump material | plast | Oljekvalitet motor | Scania LDF-4 |
| Drivlina oljetyp | normal | Luftrenare säkerhetsfilter | utan |
| Luftfilter motor pappersarea | 13 m2 | Luftintagsspjäll motor | med |

02 Kylsystem

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------------|-----------------|
| Kylare area | 99 dm2 | Fläktstyrning | elektrisk |
| Laddluftkylare gardin | med | Fläkt, drivning | vevaxelmonterad |
| Fläkt diameter | 750 mm | Fläktbladsantal | 11 |
| Fläkt utväxling | 1:1 | Kylvätskepumpflöde | 390 dm3/min |
| Kylmedel temp hög nivå | 115 C | Termostat, motortemperatur | 80 grader |

03 Bränsle- Och Avgassystem

| | | | |
|------------------------------------|-------------|---|--------------------|
| Bränsle | diesel | Bränsle alternativ diesel anpassning | utan |
| Insprutningssystem | common rail | CAN-buss hastighet röd/gul/grön | 500/250/250 kbit/s |
| Bränsletank | bägge sidor | Bränsletanksvolym, höger sida | 700 dm3 |
| Bränsletanksvolym, vänster sida | 500 dm3 | Bränsletank sektionsyta vänster sida | bred |
| Bränsletank sektionsyta höger sida | bred | Bränsletank material | aluminium |
| Selective Catalytic Reduction | med | SCR reduktionsmedelstankvolym utsida ram höger sida | utan |

Chassinummer: 5461328

Chassityp: R 410 LA4x2MNA

| | | | |
|---|---------------------|--|-------------|
| SCR reduktionsmedelstankvolym utsida ram vänster sida | utan | SCR reduktionsmedelstankvolym under ram vänster sida | 124 dm3 |
| SCR värmesystem | med | SCR-katalysator volym | 29,8 dm3 |
| Oxikat utbytbarhet | med | Bränslevärmare | med |
| Bränsletanksplacering | normal | Bränslefilter chassimonterat | utan |
| Bränsleskvättskydd | utan | Avgasutsläppsriktning | vänster |
| Avgasljuddämpare utförande | kompakt | Serienummer för ljuddämpare | 17021465 |
| Ljuddämpare längd | 623 mm | Avgasljuddämpare värmekåpa | normal |
| DPF partikelfilter | med | Första DPF-serienummer | 00000237404 |
| Första DPF-monteringsdatum | 2023-09-19 09:49:28 | Sträcka för första DPF (km) | 649426 |
| Partikelfiltergivare | med | DPF avgasflödestyp | helfilter |
| DPF differentialtryckgivarpå position | generation 2 | | |

04 Koppling

| | | | |
|------------------------|------------|----------------------|------|
| Koppling, friktionstyp | K432 62 | Kopplingslåtageskydd | utan |
| Kopplingsystem | automatisk | Kopplingsövervakning | utan |
| Momentomvandlare | utan | | |

05 Växellåda

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------------|
| Växellåda | GRS895R | Växellådsnummer | 1462376 |
| Växellådsoljetemperatur varningsnivå | utan | Växellådsstyrsystem | TMS |
| Kraftöverföringsstyrsystem | TMS1 | Opticruise | med |
| Startspärr växelväljare | utan | Överväxel | utan |
| Ecocruise | utan | Accelerationsstyrning | utan |
| Prestandalägen | ekonomi, standard, power | Manuell växling begränsning | utan |
| Ekonomiläge hastighetsreduktion | utan | Farthållare med aktiv framförhållning | med |
| Eco-roll | med | Vägdataregistrering | vägdataavvikelselagring |
| Kick down signal | med | Växlingsövervakning elektronisk | Opticruise |
| Växellådstyp | med range och split | Automatisk neutralväxel | utan |
| Växelväljarposition | ratt | Transmissionsgivarkonstant | 10 |
| Oljenivå växellåda | normal | Oljekylning växellåda | utan |
| Tillsatsbroms | Scania | Retardersystem | TMS |
| Retardertyp | R3500 | PTO EG sida | utan |
| PTO EG höger sida | utan | PTO EG vänster sida | utan |
| PTO EG bak | Utan | PTO EG bak | utan |
| PTO EG antal uttag bak | utan | PTO EG elektrisk förberedelse | utan |
| PTO EG control total quantity | utan | PTO toppmonterat för automatväxellåda | utan |
| PTO EG ovsida | utan | PTO vänstermonterat för automatväxellåda | utan |
| Kraftuttag för kopplingsanslutning | utan | Kraftuttag växlingsoberoende | utan |
| PTO fördelningväxellåda elförberedelse | utan | PTO drivaxelfrånsk. elförb. | utan |
| Bullerkapsling växellåda | utan | Ljudisoleringskåpa växellåda | med |

06 Kardanaxel

| | | | |
|------------------------|------|-------------------------------------|---------|
| Kardanaxel typ | P500 | Propeller shaft length to rear axle | 1490 mm |
| Kardanmellanaxel antal | 0 | | |

07 Framaxel

| | | | |
|---------------|-------|--|--|
| Framaxel, typ | AM740 | | |
|---------------|-------|--|--|

08 Bakaxel

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|---------|
| Bakaxel, typ | ADA1103 | Oljefilter bakaxel | med |
| Axle gear type, rear axle | R780 | Bakaxel serienummer | 2628134 |
| Bakaxelutväxling | 2,59 | Differentialspärr | med |
| Navreduktion, bak | utan | Stödaxel förberedd | utan |

09 Nav Och Hjul

| | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Hjul, typ | tallrik | Fälg material | stål |
| Fälgtyp framaxel | 22.5x9.00 steel | Fälgtyp bakaxel | 22.5x9.00 steel |
| Fälgtyp reservhjul | utan | Fälg diameter framaxel | 22.5 |
| Fälg diameter bakaxel | 22.5 | Fälg diameter reservhjul | utan |
| Fälg bredd framaxel | 9.00 | Fälg bredd bakaxel | 9.00 |
| Fälg bredd reservhjul | utan | Däck dimension framaxel | 315/70 R22.5 |
| Däck dimension bakaxel | 315/70 R22.5 | Däck dimension reservhjul | utan |
| Däcktyp framaxel | 315/70R22.5 L S MI | Däcktyp bakaxel | 315/70R22.5 W D MI |
| Däck mönstertyp framaxel | Styr | Däck mönstertyp bakaxel | Driv |

Chassinummer: 5461328

Chassityp: R 410 LA4x2MNA

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| Däck kategori framaxel | Long Haul | Däck kategori bakaxel | Winter |
| Däck kalkylerad rullradie framaxel | grupp E= 485 mm | Däck kalkylerad rullradie driv | grupp E= 485 mm |
| Däck rullningsomkrets bakre drivaxel | 3109 mm | Front axle tyre rolling circumference | 3093 mm |
| Drive tyre rolling circumference | 3093 mm | Däck leverantör framaxel | Michelin |
| Däck leverantör bakaxel | Michelin | Däck hastighetsindex framaxel | L=max. 120 km/h |
| Däck tillägghastighetsindex framaxel | utan | Däck lastindex framaxel | 156 |
| Däck tilläggsastindex framaxel | utan | Däck lastindex bakaxel | 150 |
| Däckstrycksövervakning | utan | | |

| 10 Bromsar | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| Vitröksbegränsare | utan | Hjulbroms | skiv |
| Bromsmanövrering | elektronisk | Hill hold | med |
| Bromskategori | AB | Bromsok tillverkare | Meritor |
| Bromscyindertyp 1:a framaxel | membran + fjäder | Bromscyindertyp 1:a framaxel | 24 in2 |
| Bromscyindertyp 1:a bakaxel | membran+fjäder | Bromscyindertyp 1:a bakaxel | 24 in2 |
| ABS/EBS system | 4S/4M | Bromsstyrsystem | EB55 |
| Avancerad nödbromsning | med | Luftbehandlingssystem | air management |
| Kompressor fabrikat | Wabco 636 | Kompressorkoppling | med |
| Spärrventil parkeringsbroms | med | Nödbromsventil | utan |
| TCM släprelæmodul | med | Släpvagnsbromsanslutning | typ ISO |
| Frånkoppling av parkeringsbroms fram | utan | Släpfordonsanslutningsfäste | bakom hytt |
| Släpfordonsbromsanslutning | med | Handregleringsventil för släp | utan |
| Avgasbroms | med | Avgasbromsmanövrering | manuell och automatisk |
| Tillsatsbroms | Scania | Retardersystem | TMS |
| Retardertyp | R3500 | Lufttanksvolym, fram | 28,8L |
| Lufttanksvolym, bak | 28,8+20L | Lufttanksvolym, extra | Utan |
| Tr.lufttankar, gummimellanlägg | utan | | |

| 11 Ram | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| Ram, typ | F800 | Ramförstärkning | utan |
| Rammaterial sträckgräns | 500 N/mm2 | Chassi kulör | Sub grey |
| Chassi framändesbredd | 1140 mm | Ramförstärkning tvärbalk bakfjädring | utan |
| Ram sidobalk bakände | M | Stötfångare position | hög stötfångare |
| Stötfångare framskjutande | utan | FUP direktiv | FUP anordning |
| Underkörningsbalk enligt AR lagkrav | utan | Underkörningsskydd sida | utan |

| 12 Fjädring | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|
| Fjädring typbeteckning | A | Fjädringssystem fram | blad |
| Bladfjädringstyp fram | parabel | Fjäderbussningsmaterial fram | stål |
| Framfjädrar blad | 2x30 | Stötdämpare första framaxel förstärkt | utan |
| Stötdämpare position 1:a framaxel | framflyttad | Fjädringssystem bak | luft |
| Luftfjädring bak typ | 2-fjädrad | Nivåjusteringshastighet | basic |
| Nivåreglering extra lufttank | utan | Nivåreglering lastbil/släp | utan |
| Axeltrycksdisplay | bak | Boggiebeteckning, typ | ej aktuellt |
| Krängningshämmartyp fram | solid | Krängningshämmare, fram | normal styvhet |

| 13 Styrning | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|----------------|
| Styrapparatutförande | ZF 8098 | Serienummer för styrväxel | 177074 |
| Styrapparatutväxling | 17-20:1 | Styrsystem | 1-krets |
| Hydraulpump, fabrikat | LUK | Hydraulpumpflöde | 16 liter/minut |
| Hydraulpumptryck | 170 bar | Styrkraftskrav 70/31/EEC | ja |
| Luftkudde i ratt | utan | Ratttyp | läder svart |
| Ställbar ratt | med | Rattströmställargeneration | 2 |
| Hjulutslag 1a. Högersväng | 48 max | Hjulutslag 1:a .Vänstersväng | 50 max |
| Alkolås | utan | Startspärr | utan |

| 14 Motorreglage | | | |
|----------------------------|------|-----------------------------|---------|
| Hastighetsbegränsare | med | Hastighetsgräns | 85 km/h |
| Hastighetsbegränsare andra | utan | Hastighetsbegränsare tredje | utan |

| 16 Elsystem | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|---------|
| Koordinatorsystem | CO07 | Generator laddning | 100 A |
| Batteri | 180 Ah | Batterisystemstyp | enkelt |
| Batteriplacering | vänster sida | Batteri behållare storlek | B |
| Batterilåda utförande | 140Ah-180Ah | Batterifrånskiljare | service |

Chassinummer: 5461328

Chassityp: R 410 LA4x2MNA

| | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Batterifrånskiljar manövrering | Dubbelverkande vä ramsida | Huvudstrålkastartyp | Xenon |
| Strålkastarasymmetri | höger | Visibility system environment | 3 |
| Huvudstrålkastarskydd | utan | Huvudstrålkastar rengöring | med |
| Strålkastare högt placerad | utan | Ljusnivå reglering | utan |
| Baklykteplacering | på konsol | Baklykta typ | LED |
| Trafikvarningslampa bak | utan | Sidomarkeringslyktor | slutligt monterat |
| Halvljus lutningsvinkel | 1 % | Extra strålkastare i solskydd | med |
| Fjärrstrålkast i stötfångare | med | Fjärrstrålk på extraljusbåge | utan |
| Siktsystem | CUV2 Basic | Varselljus | med |
| Varselljus funktion | med LED DRL + positionslyktor | Breddmarkeringslykta främre | vit |
| Reflex bak enligt ECE-R70 | med | Dimljus fram | med |
| Dimbakljus | med | Vändskivebelysning | vitt sken |
| Arbetsstrålkastare på bakre hyttvägg upptill | utan | Arbetsstrålkastare sida under hytt | utan |
| Arbetsstrålkastare bakände | utan | Roterande varningsfyr | utan |
| Signalhorn | tryckluft | Backvarnare | utan |
| Bromstryckslampa test | utan | Elspiralkabel för släpfordon | 15 till 15 + 15 till 2x7 polig |
| Släpfordonskontakt | 1x15 polig | Elektrisk motorvärmare | utan |
| ADR typfordonsbenämning | utan | Kablage av ADR typ. | utan |
| Elektriska komponenter jordning | chassijordat | Framåtriktad kamera | FLC1 |
| Avstånds Sensor System | DIS2 | Påbyggnadskommunikationsgränssnitt | utan |
| BWE styrenhet | utan | Fjärrmanövrerad motorstart | utan |
| Ledningsnät för strömbrytare | utan | Ledningsnät för påbyggare | utan |
| Ledningsnät för påbyggare ram | utan | Ledningsnät för påbyggare tak | utan |
| Batterianslutning påbyggare | utan | Körriktingsvisaraktivering | 1 lampor fram |
| ESP Elektr.StabilitetsProgram | med, fränkoppling | | |

17 Instrument

| | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Färdskrivare | digital STONERIDGE | Tachografdata uppladdning | med |
| Kombiinstrument | Färgdisplay km/h | Konstantfarthållare knappar | ratt |
| Föraridentifiering | utan | Adaptiv farthållare | med |
| Språkdatafil SW | 15 | Scania körfältsvakt | med |
| Navigation map data | Västeuropa | Motortimräknare | utan |
| Instrumentpanel | lång böjd | Instrumentpanelfärg | svart/grå |
| Instrumentpanel dekorlist | mörk grå | Instrumentpanel passagerarsida | med bord och lock |
| Påbyggnadsinfo i ICL | med | FMS förberedelse | utan |
| Communicator | C200 komplett | | |

18 Hytt

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--|------------------------|
| Hytttyp | CR | Hyttlängd | 19 dm |
| Takhöjd | hög (Topline) | Hyttnummer | 5461328 |
| Hyttkulör | Röd ICI XD14 | Klariack | utan |
| Grill kulör | hyttkulör | Uppsteg till chassi LH | dubbelt |
| Insteg främre fällbart | utan | Stege | utan |
| Steg hyttsida | utan | Vindruta | tonad |
| Fönster, bakvägg hytt | utan | Fönster, sida | utan |
| Fönsterhiss dörr | elektrisk förar+pass. sida | Solskydd förardörr | rullgardin |
| Dörrpanel | textil | Luftkonditionering | med |
| Tillsatsvärme | kupé och motorvärmare 9,5 kW | Klimatsystemmanövrering | automatisk |
| HVAC system configuration | utgåva 2 | Kupéuttag 230V | utan |
| Hyttfjädring | 4-punkt luftfjädrad | Hyttippning | mekanisk |
| Taklucka | elmanövrerad | Insektsnät i taket | utan |
| Centrallås och larm | fjärrstyrt lås | Frekvens fjärrlås | 433 MHz |
| Antal nycklar/fjärrkontroller | två | Takbåge | utan |
| Takräcke | utan | Luftriktare leveranssätt | medlevererad |
| Förlängd sidoluftriktare | breddad + nedre | Stol övre ryggstöd ställbart förare | med |
| Stolsventilation förarsida | utan | Klädsel stol förare | velour mörk |
| Stolskategori förarsida | premium | Värmedyna förare | med |
| Justerbar stötdämpare förarsida | med | Armstöd förare | med |
| Armstöd passagerare | utan | Sittutrustning passagerarsida | stol |
| Stolskategori passagerarsida | fällbart | Stol övre ryggstöd ställbart passagerare | utan |
| Stolsventilation passagerarsida | utan | Justerbar stötdämpare passagerarsida | utan |
| Klädsel stol passagerare | velour mörk | Värmedyna passagerare | utan |
| Röda bilbälten | utan | Bältesvarnare | lamp and audio signals |
| Bältesförsträckare. | utan | Bädd nedre största bredd | 700-900mm utdragbar |
| Bädd övre | bredd 700mm | Bädd madrass övre | LFK brun |
| Bäddbärrmaterial | Plast | Bädd säkerhetsnät | med |
| Passagerarbänk | utan | Radio | premium |

Chassinummer: 5461328

Chassityp: R 410 LA4x2MNA

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Informations knapp | ratt | Mobiltelefon preparation | utan |
| Bluetooth | med | 12V uttag i instrumentpanel | med |
| Radiosystem | AUS3 | Kommunikationsradio | utan |
| Signalhorn, tryckluft | utan | Stänkskydd, fram | med |
| Stänkskärmutförande fram | delad | Volymgodsskärmar fram | utan |
| Stänkskydd bak | med | Stänkskärm bak | med |
| Stänkskärmutförande bak | mellanhög topp | Bakstänkskärm typ | injected plastic |
| Stänkskydd bak material | plast | Stänkreducering enligt EU 109/2011 | med |
| Hjulhus | normal | Spegeltyp | med luftriktare |
| Frontspegel | med | Frontspegeform | rektangulär |
| Backspeglar, eluppvärmda | med | Backspegel typ förarsida | sfärisk EC2003/97 |
| Backspegel typ passagerarsida | sfärisk EC2003/97 | Elektrisk spegel justerbar | passagerarsida |
| Närsiktspegel | ECE-R46 tillägg 04 | Vidvinkelspegel | förar+passagerarsida |
| Köksmodul | förb. micro och kaffebryggare | Kylskåpstyp | utan frysack |
| Kaffebryggare | med | Utvändigt förvaringsfack | förar+passagerarsida |
| Förvaringsfack dörr | med flaskhållare | Förvaringsutrustning bakvägg | kylskåp |
| Förvaring sidopanel | vänster och höger sida | Förvaring färg sidopanel | sand |
| Dörruta | enkelglas | | |

19 Kompletterande Utrustning

| | | | |
|--|-----------------------|--|--------------------------|
| Vändskiva | Fontaine 150SP 148 mm | Vändskiva placering | 660 mm |
| Vändskive kategori | fast, plattmonterad | Monteringsplatta | 22 mm, D-value max 152kN |
| Gångbord | dubbelt | Fäste frontmonterad utrustning | utan |
| ACL centralsmörjning | utan | Dimension JA/BEP L020 | 775 mm |
| Släpfordonskontakt | 1x15 polig | Släpfordonsanslutningsfäste bakom hytt typ | låg |
| Sidokjolar | utan | Underkörningsbalk enligt AR lagkrav | utan |
| Räddningsutrustning utom brandsläckare | with | Slang för ringpumpning | 20 meter |
| Reservhjulshållare | utan | Brandsläckare | 1 x 2 kg |

20 Lastbärande Påbyggnad

| | | | |
|--------------------|------|---------------|------|
| Bakgavellyft | utan | Sophämtarsteg | utan |
| Wet-kit utrustning | utan | | |

Certifikat

| | | | |
|--|--|--|--|
| Advanced Emergency Braking e4*347/2012*347/2012*0001*08 Corr. Rev. | Anti-theft systems E4 - 18R - 030151 EXT.01 | Audible warning devices (Signal horn) e4*70/388*87/354*0141*07 Corr. Rev. | Audible warning devices (Signal horn) E4 - 28R - 000094 EXT.07 |
| BRAKE CERT 12 202 03 12 9006 028 | BRAKE CERT LR 0057/2 | BRAKE CERT 04-202-029 | BRAKE CERT LR 0057/4 |
| BRAKE CERT 04-202-028 | Brakes E4 - 13R - 111402 EXT.11 | Burning behaviour E5 - 118R - 002001 EXT.02 | CTD tachograph -E5-0002- |
| Cab Strength E4 - 29RC - 020015 EXT.08 | Coupling Devices E4 - 55R - 010197 EXT.11 | Devices for Indirect Vision e4*2003/97*2005/27*2500*03 Corr. Rev. | Devices for Indirect Vision E4 - 46R - 043052 EXT.12 |
| Electromagnetic compatibility (EMC) E4 - 10R - 042104 EXT.27 | Engine Emissions e4*595/2009*627/2014C*0015*03 Corr. Rev. | External Projections E4 - 61R - 000059 EXT.13 | Front Under Run Protection E4 - 93IR - 000052 EXT.01 |
| Headlamp Cleaners E4 - 45R - 010048 EXT.01 | Heating Systems E4 - 122R - 000055 EXT.01 | Lane Departure Warning System (LDWS) e4*351/2012*351/2012*0001*08 Corr. Rev. | Noise e4*70/157*2007/34*2516*00 Corr. Rev. |
| Noise E4 - 51R - 021615 EXT.07 | Registration Plate Space e4*1003/2010*1003/2010*0046*02 Corr. Rev. | Safety Belt e4*77/541*2005/40*0457*03 Corr. Rev. | Safety Belt E4 - 16R - 060278 EXT.04 |
| Safety Belt Anchorages e4*76/115*2005/41*0537*04 Corr. Rev. | Safety Belt Anchorages E4 - 14R - 070424 EXT.05 | Safety Glazing e4*92/22*2001/92*0120*09 Corr. Rev. | Safety Glazing E4 - 43R - 000441 EXT.03 |
| Seats e4*74/408*2005/39*0526*04 Corr. Rev. | Seats E4 - 17R - 080388 EXT.05 | Speed Limiter E4 - 89R - 000069 EXT.10 | Speedometer E4 - 39R - 000085 EXT.07 |
| Spray Suppression System e4*109/2011*109/2011*0015*04 Corr. Rev. | Steering E4 - 79R - 010345 EXT.04 | Symbols E4 - 121R - 000122 EXT.01 | T072FH EXT.14 T072FH EXT.14 |
| Towing Devices e4*1005/2010*1005/2010*0019*01 Corr. Rev. | Type Plate e4*19/2011*19/2011*0012*01 Corr. Rev. | Tyres e4*458/2011*458/2011*0035*06 Corr. Rev. | Tyres e4*458/2011*458/2011*0035*07 Corr. Rev. |
| Vehicle access and manoeuvrability e4*130/2012*130/2012*0025*05 Corr. Rev. | | | |

Företagskontrakt

Ingen kontraktinformation hittades för den här produktindividen

Modificeringar

| | |
|------------|--------|
| FFU-nummer | 573940 |
|------------|--------|